

Technický list

TL 06.44 SUPER GEL

Výrobok

Jednozložkové lepidlo gélového typu, ktoré okamžite lepí materiály. Ideálne na lepenie nasiakavých materiálov, pretože gélová konzistencia nevsakuje do podkladu.



Vlastnosti

- Transparentné
- Rýchla príľnavosť, rýchle tuhnutie
- Extrémne vysoká pevnosť lepeného spoja

Použitie

Keramika, koža, plast, guma, sklo.

| Technické vlastnosti | | | |
|----------------------|------|-------|--|
| Konzistencia | gél | | |
| Viskozita | cps | 70000 | pri 25 °C |
| Skladovateľnosť | mes. | 24 | od +5 °C do +25 °C, v originálnom neotvorenom balení |

Balenie

- 3 g

Farba

- Transparentná

Podklad

Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnoty, oleja.

Aplikácia

Lepidlo nanášajte na lepenú plochu podľa požiadavky celoplošne. Lepené materiály po nanosení okamžite spojíte a silno pritlačíte (zaťažíte). Pevnosť lepeného spoja je dosiahnutá počas niekoľkých sekúnd.

Upozornenie

S lepidlom pracujte veľmi opatrne a dávajte pozor na materiály a podklady v blízkosti aplikácie.

Čistenie

Materiál: acetón, po vytvrdnutí len mechanicky

Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky

Bezpečnosť

Vid' << Karta bezpečnostných údajov >>

Aktualizácia

Aktualizované dňa

Vyhotované dňa 18.03.2024

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.