

## GRAFFITISTOP 3

Prípravok na odstránenie graffiti, sprejových a fixových farieb, obzvlášť vhodný na zvislé plochy



### POPIS

**GRAFFITISTOP 3** je gélový prípravok určený na odstraňovanie graffiti vytvorených rôznymi typmi farieb (akrylátovými, epoxidovými, nitrocelulóзовými, polyuretánovými, alkydovými a pod.). Graffitistop 3 rozpúšťa rôzne typy farieb používané pri výrobe sprejov a fixiek. Graffitistop 3 je gélová forma prípravku Graffitistop 2, v kombinácii slúžia oba prípravky na lepšie vyčistenie povrchu.

### POUŽITIE

Prípravok je možné použiť na odstránenie graffiti z nasiakavých povrchov (betón, umelý kameň a prírodný kameň, pálené tehly, minerálne omietky, pieskovce a pod.), pokiaľ sú ošetrené preventívnym ochranným prípravkom Barbakan, výrobca STACHEMA.

*Neodporúčame použiť na PVC, polystyrén, polyuretány, polykarbonáty (MAKROLON), polymetylmakryláty (plexisklo) - porušuje vzhľad povrchu týchto materiálov.*

### NÁVOD NA POUŽITIE

**POZOR!** Zásadne je nutné odstraňovač odskúšať na skrytom mieste a vybrať vhodnú kombináciu chemického a mechanického čistenia!

Aplikuje sa neriedený štetcom, valčekom. Po nanosení na suchý povrch sa nechá pôsobiť 1 až 5 minút podľa doby a intenzity znečistenia. Čistená plocha sa nikdy nenechá úplne zaschnúť (priebežne sa dopĺňa Graffitistop). Po aktívnom pôsobení prípravku a narušení sprejovej vrstvy nasleduje intenzívne mechanické čistenie (napr. kefa) a opláchnutie dostatočným množstvom vody (najlepšie tlakovou vodou systémom WAP), prípadne mechanické dočistenie s použitím saponátu. Ak zostali na povrchu nezmyté častice farby, postup sa na týchto miestach po odparení vody a vyschnutí čisteného povrchu opakuje (voda proces čistenia zastavuje). Aplikácia sa vykonáva pri teplote 10 °C až 25 °C. Výsledok čistenia a spotrebu prípravku ovplyvňuje rad faktorov - pórovitosť povrchu, typ farby a jej množstvo, doba a intenzita znečistenia, teplota prostredia atď. Pre hĺbkové dočistenie odporúčame aplikovať prípravok Graffitistop 3. Po skončení práce a vyschnutí povrchu je potrebné obnoviť preventívnu ochranu prípravkom Barbakan.

### SKLADOVANIE

Skladovať a prepravovať v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od +5 °C do +30 °C. Výrobok nesmie zmrznúť. Po otvorení ihneď spotrebujte.

### UPOZORNENIE

**Prípravok je vysoko horľavý.** Pary môžu tvoriť so vzduchom výbušné zmesi!  
Koncentrovaný prípravok nevylievajte do kanalizácie! Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

### ZÁRUČNÁ DOBA

24 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

### BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA

Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvá pomoc a nakladanie s odpadom vid' etiketa a karta bezpečnostných údajov: [www.stachema.sk](http://www.stachema.sk).



## **GRAFFITISTOP 3**

**Prípravok na odstránenie graffiti, sprejových a  
fixových farieb, obzvlášť vhodný na zvislé plochy**



Technický list má len informatívny charakter. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku.

Dátum revízie: 24.6. 2024 (Vydaním tohto technického listu strácajú predchádzajúce vydania svoju platnosť.)

**CE ISO 9001 ISO 14001**