

Lignofix RIEDIDLO S 6300

riedidlo pre 2K epoxidové náterové hmoty a laky



Použitie

Lignofix RIEDIDLO S 6300 je systémové riedidlo k výrobku Lignofix EPOXIDOVÝ DVOJZLOŽKOVÝ LAK a možno ho použiť na riedenie iných dvojzložkových epoxidových náterov, pokiaľ nie je výslovne predpísané konkrétne riedidlo. Pri pochybnostiach odporúčame konzultovať kompatibilitu s dodávateľom náteru. Riedidlo možno použiť aj na čistenie pracovného náradia napr. štetcov použitých k aplikácii dvojzložkového epoxidového náteru.

Zloženie

Zmes organických rozpúšťadiel.

Parametre výrobku

Vzhľad	číra kvapalina
Hustota	0,86 kg / l
Obsah organického uhlíka TOC	725 g / kg

Návod na použitie

Riedidlo dávajte vždy až po zmiešaní a dôkladnom premiešaní farby / laku a tužidla. Dokonale zmiešajte natuženú zmes a riedidlo. Presné inštrukcie na dávkovanie riedidla a aplikačný postup- viď etiketa alebo technický list Lignofix EPOXIDOVÝ DVOJZLOŽKOVÝ LAK alebo etiketa použitého výrobku.

Bezpečnostné upozornenia, prvá pomoc- viď etiketa a Karta bezpečnostných údajov:

www.stachema.sk.

Skladovanie

Skladujte a prepravujte v tesne uzatvorených originálnych obaloch, oddelene od potravín, krmív a liekov. Skladujte mimo dosahu detí. Uchovávajte na suchom, dobre vetranom a zatienenom mieste pri teplote skladovania +5 až +25 ° C. Chráňte pred teplom, sálavým teplom a priamym slnečným žiarením.

Záručná doba

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

Balenie

0,6 litra.

Dátum revízie: 10. 8. 2018

CE ISO 9001

Distribútor v SR:

Stachema Bratislava a.s.
Železničná 714/180, 900 41 Rovinka
Tel.: 00421-2-45985500
stachema@stachema.sk
www.stachema.sk