

## Technický list

### TL 08.15 Obojstranná montážna páska STRONG MONTAGE

#### Výrobok

Transparentná obojstranná páska s výstužnou mriežkou, ktorá zaisťuje zvýšenú pevnosť. Vďaka tomu sa pri odvíjaní a nalepovaní nenaťahuje. Výrobok má extra silnú špeciálnu lepiacu vrstvu. Páska má hrúbku len 0,7 mm a vďaka tomu dolieha lepený predmet bližšie k podkladu.

Prilne k širokej škále podkladov, a to veľmi silno. Má veľkú výhodu v transparentnosti, preto je možné s ňou lepiť aj priehľadné predmety. Taktiež má okamžitú plnú pridržnosť, čím urýchľuje montáž a uvedenie lepeného predmetu do prevádzky.



#### Vlastnosti

- Extrémne silná lepiivosť (350 kg/m<sup>2</sup>)
- Výstužná mriežka
- Rýchla a čistá aplikácia bez nutnosti čakania na vyzretie
- Transparentná farba
- Teplotná odolnosť -15 až +120 °C
- Eliminuje vibrácie a prenos zvuku
- UV odolná a vodoodolná
- Eliminuje vrtanie, skrutkovanie, atď.

#### Použitie

V automobilovom, stavebnom a strojárskom priemysle, aj v domácnosti.

Lepenie mäkkých plastov a všetkých hladkých podkladov.

Pri mnohých aplikáciách nahrádza kartušové lepidlá.

Lepenie zrkadiel a kúpeľňových doplnkov.

Lepenie podlahových líšt.

Lepenie cedúľ a štítkov.

Technické vlastnosti			
Základ - lepiaca vrstva	akrylová		
Hrúbka	mm	0,7	
Dĺžka	m	2,5	
Šírka	mm	19	
Pridržnosť k nehrdzavejúcej oceli pod 90° uhlom odlepu	N/cm	> 20	
Finálna pridržnosť	hod.	> 24	
Teplotná odolnosť	°C	-15 až +120	
Skladovateľnosť	mesiace	24	+10 °C až +25 °C

#### Balenie

- 19 mm x 0,7 mm x 2,5 m

#### Farba

- Transparentná

**Podklad**

Musí byť očistený, zbavený všetkých nesúdržných častí ako je prach, mastnota, vrátane všetkých ďalších nečistôt, ktoré môžu pôsobiť ako separátor.

**Aplikácia**

1. Spájané materiály zbavte nečistôt, mastnoty a vlhkosti.
2. Nalepte pásku na jeden z podkladov, bez toho aby ste sa dotýkali lepiacej vrstvy.
3. Pásku riadne pritlačte na podklad, ideálne zaváľajte.
4. Odlepte krycí pásik, plynule bez trhavých pohybov a bez toho, aby ste sa dotýkali lepiacej vrstvy.
5. Lepený predmet priložte na pripravenú pásku a opäť riadne pritlačte. Predmet je nutné priložiť presne hneď na prvýkrát. Po prilepení nie je možné lepený predmet korigovať.

Pri lepení na stenu aplikujte pásku zhora dolu v smere sklzu predmetu. Pri lepení ťažkých predmetov aplikujte adekvátnu dĺžku pásky. Páska nie je vhodná na veľmi hrubé a nerovné podklady. Páska spĺňa deklarovanú prídržnosť na hladkom povrchu, kde dosahuje najlepšie hodnoty prídržnosti. Pri použití pásky je nutné zohľadniť únosnosť podkladu.

Pásku je možné použiť opakovane. Pri znečistení prachom a znížení prídržnosti je možné umyť vodou, po vyschnutí opätovne vykazuje veľmi dobrú lepiivosť.

**Skladovateľnosť**

V originálnych neotvorených obaloch, suchu, pri teplote od +10 °C do +25 °C. Neskladovať na slnku. Skladovateľnosť je do dátumu expirácie uvedeného na obale výrobku.

**Aktualizácia**

Aktualizované dňa

Vyhotovené dňa 13.09.2023

*Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.*