

LIGNOFIX E-Profi

Preventívna ochrana nového dreva



ROZSAH POUŽITIA

Lignofix E-Profi je koncentrovaný kvapalný prípravok s preventívnym účinkom proti drevokaznému hmyzu (napr. červotoč, Fúzač krovový) a drevokazným hubám (napr. Drevokaz slzivý) a drevosfarbujúcim hubám a plesniam. Je určený na povrchovú impregnáciu dreva v interiéroch (napr. strešné konštrukcie, podlahy) a v exteriéroch bez priameho a trvalého kontaktu so zemou (napr. strešné podbitie, drevené stavby, ploty) a tiež na ochranu muriva a omietok proti prerastaniu drevokaznými hubami. Nesmie byť použitý na drevo prichádzajúce do priameho kontaktu s potravinami, krmivami a pitnou vodou ani na ošetrovanie dreva na výrobu detského nábytku a hračiek.



VÝDATNOSŤ

1 kg koncentráту na 50 m².

Koncentrácia aplikačných roztokov (riedenie vodou)					
Ochrana	drevo				murivo a omietky
Lignofix E-Profi	náter, postrek, ponáranie		máčanie		náter, postrek
	interiér	exteriér	interiér	exteriér	interiér, exteriér
Riedenie (vodou)	1 : 9	1 : 9	1 : 9	1 : 9	neriedi sa
Min. príjem koncentrátu (g/m ²)	20	20	20	20	60
Odporúčaný počet ošetrení (podľa povrchu a vlhkosti dreva)	2 x	2 - 3 x	min. 30 minút***	min. 8-24 hod.****	1 - 3 x
Doba ochrany	*	**	*	**	
V exteriéri je nutné prekrytie vhodným náterom zabraňujúcim tvorbe trhlín. Pred aplikáciou ďalších náterov (laky, lazúry) doporučená doba schnutia 3 dni.					

* až po dobu životnosti stavby, ** odporučená kontrola po 10 rokoch, *** vlhkosť dreva cca 20%, **** podľa vlhkosti dreva

NÁVOD NA POUŽITIE

Po nariadení (viď tabuľka) aplikujte náterom, postrekom alebo máčaním na dokonale očistené drevo. Drevo napadnuté drevokaznými hubami odstráňte do vzdialenosti aspoň 0,5m od okraja viditeľného napadnutia a nahraďte ho novým. Pokiaľ je napadnuté i murivo, odstráňte omietku, vyškrabte škáry, murivo opáľte horákom a preventívne ošetríte týmto prípravkom.

SKLADOVANIE

Skladovať a prepravovať v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od +5°C do +30°C. Výrobok nesmie zmrznúť. Po otvorení ihneď spotrebujte.

ZÁRUČNÁ DOBA

36 mesiacov odo dňa výroby pri dodržaní skladovacích podmienok.

UPOZORNENIE

Pri aplikácii prípravku zabráňte kontaktu s difúznou fóliou, po zaschnutí nie je kontakt s fóliou prekážkou. Dodržujte aplikačný návod výrobcu fólie. Uvedené informácie platia aj pre farebné modifikácie. Informácie, uvedené v tomto technickom liste, sa opierajú o naše najlepšie znalosti, podložené výsledkami laboratórnych testov a praktickými skúsenosťami.

LIGNOFIX E-Profi

Preventívna ochrana nového dreva



Avšak, vzhľadom na to, že výrobok je často používaný mimo rámec našej kontroly, nemôžeme ručiť za nič iné mimo kvality samotného výrobku.

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: vid' etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Dátum revízie: 13.12.2022 (Vydaním tohto technického listu strácajú predchádzajúce vydania svoju platnosť.)

ISO 9001 ISO 14001